

CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	33uf/50v	尺 寸	6.3*11	系 列	黑體白字	
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸						
<p>Safety vent ($\phi 8$ up) ★ $\phi 6.3$ is available by request</p>					D:	6.3
					L:	11
					F:	2.5
					d:	0.5
工作電壓	50v	容量範圍 120Hz 20°C	26.4~39.6uf	使用溫度	-40~105°C	
漏電流 uA	$I \leq 16.5 \mu A$ 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	$DF \leq 0.10$	等效阻抗	$\Omega \leq$	
高溫負荷特性 105°C 加額定電 壓紋波 2000 小 時	1. $I \leq$ 標準值 2. $\Delta C/C \leq 20\%$ 3. $\Delta CF/CF \leq 200\%$	高溫貯存特性 放置 2000 小 時	1. $I \leq$ 標準值 2 倍 2. $\Delta C/C \leq 20\%$ 3. $\Delta CF/CF \leq 200\%$	低溫特性	$\frac{Z_{-40^\circ C}}{Z_{+20^\circ C}} \leq 4$	
承 認 規 格 樣 品 測 試 數 據						
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗		
1	6.52	31.01	0.07			
2	4.44	32.31	0.06			
3	4.43	33.14	0.07			
4	3.50	32.28	0.07			
5	2.38	33.18	0.05			
6	6.41	32.19	0.07			
7	5.38	32.02	0.06			
8	5.39	33.16	0.06			
9	4.43	32.28	0.07			
10	6.41	31.24	0.06			
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項						