

# CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	47uf/35v	尺 寸	5*11	系 列	黑體金字
<b>TYPE'S DIMENSIONS(MM)</b> <b>型狀及尺寸</b>					
					<b>D:</b> 5  <b>L:</b> 11  <b>F:</b> 2.0  <b>d :</b> 0.5
工作電壓	35v	容量範圍 120Hz 20°C	42~56.4uf	使用溫度	-40~105 °C
漏電流 uA	I ≤ 23.5uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.10	等效阻 抗	Ω ≤ 0.42
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特性 放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 3$
<b>承 認 規 格 樣 品 測 試 數 據</b>					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	5.62	45.8	0.028	0.161	
2	5.45	45.1	0.027	0.171	
3	5.26	46.0	0.027	0.162	
4	5.68	45.1	0.027	0.169	
5	5.10	46.2	0.026	0.165	
6	5.65	46.8	0.027	0.171	
7	5.26	45.8	0.027	0.173	
8	5.08	45.5	0.026	0.178	
9	5.12	47.0	0.027	0.167	
10	5.04	45.6	0.030	0.158	
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項					