

規 格	47uf/50v	尺 寸	6.3*11	系 列	黑體白字
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸					D: 6.3
<p>Safety vent (φ8 up) ★ φ6.3 is available by request</p>					L: 11
					F: 2.5
					d : 0.5
工作電壓	50v	容量範圍 120Hz 20°C	37.6~56.4uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 23.5uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.10	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	Z₁₄₀ ≤ 3
承認規格樣品測試數據					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	15.3	45.8	0.028		
2	14.5	45.1	0.027		
3	12.1	46.0	0.027		
4	16.0	45.1	0.027		
5	15.3	46.2	0.026		
6	14.5	46.8	0.027		
7	18.0	45.8	0.027		
8	9.8	45.5	0.026		
9	10.3	47.0	0.027		
10	11.2	45.6	0.030		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項					