

CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	100uf/25v	尺 寸	6.3*7	系 列	黑體白字	
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸						
<p>SLEEVE AL.CASE</p> <p>φd</p> <p>F ± 0.5</p> <p>φD + 0.5max.</p> <p>L + αmax. 20 min. 5 min.</p> <p>Safety vent (φ8 up) ★ φ6.3 is available by request</p>					D:	6.3
					L:	7
					F:	2.5
					d:	0.5
工作電壓	25v	容量範圍 120Hz 20°C	80~120uf	使用溫度	-40~105°C	
漏電流 uA	I ≤ 25uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.14	等效阻抗	Ω ≤	
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z_{-40^{\circ}\text{C}}}{Z_{+20^{\circ}\text{C}}} \leq 5$	
承認規格樣品測試數據						
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗		
1	13.6	97.5	0.052			
2	15.8	97.8	0.056			
3	16.2	96.5	0.062			
4	17.3	98.7	0.054			
5	14.5	96.3	0.063			
6	12.8	95.2	0.057			
7	16.4	97.5	0.061			
8	17.5	98.4	0.062			
9	13.8	95.6	0.064			
10	16.4	99.1	0.058			
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項						