


CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	100uf/35v	尺 寸	6.3*11	系 列	黑體白字				
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸					D:	6.3			
					L:	11			
					F:	2.5			
					d :	0.5			
					工作電壓				
漏電流 uA	I ≤ 35uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.12	等效阻抗	Ω ≤				
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 4$				
承 認 規 格 樣 品 測 試 數 據									
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗					
1	10.2	99.8	0.031						
2	12.0	99.9	0.031						
3	13.5	101.1	0.030						
4	12.1	100.8	0.031						
5	12.0	100.2	0.032						
6	10.8	100.7	0.031						
7	11.5	100.7	0.029						
8	14.5	99.5	0.031						
9	12.0	99.9	0.031						
10	11.8	100.0	0.030						
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項									