

CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	220uf/10v	尺 寸	6.3*7	系 列	黑體白字
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸					
					D: 6.3 L: 7 F: 2.5 d : 0.5
工作電壓	10v	容量範圍	176~264uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 22uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.20	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z_{-40^{\circ}\text{C}}}{Z_{+20^{\circ}\text{C}}} \leq 5$
承認規格樣品測試數據					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	2.5	223.6	0.076		
2	2.8	222.3	0.076		
3	2.6	222.6	0.075		
4	2.8	219.6	0.075		
5	2.7	220.0	0.073		
6	2.5	220.7	0.077		
7	2.5	219.8	0.080		
8	2.4	221.6	0.082		
9	2.6	220.1	0.075		
10	2.8	222.4	0.073		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項					