

# CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	330uf/10v	尺 寸	6.3*7	系 列	黑體白字
<b>TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸</b>				<b>D:</b>	6.3
				<b>L:</b>	7
				<b>F:</b>	2.5
				<b>d :</b>	0.5
工作電壓	10v	容量範圍 120Hz 20°C	264~396uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 33uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.20	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 5$
<b>承認規格樣品測試數據</b>					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	5.0	327.2	0.074		
2	4.9	314.3	0.081		
3	5.2	319.5	0.081		
4	7.2	321.2	0.079		
5	5.8	326.7	0.084		
6	5.7	334.8	0.085		
7	6.4	323.1	0.081		
8	5.1	330.6	0.081		
9	6.2	326.8	0.073		
10	4.5	321.8	0.083		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項					