

CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|------------|--|
| 規 格 | 330uf/10v | 尺 寸 | 6.3*7 | 系 列 | 黑體白字 |
| TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸 | | | | D: | 6.3 |
| | | | | L: | 7 |
| | | | | F: | 2.5 |
| | | | | d : | 0.5 |
| | | | | 工作電壓 | 10v |
| 漏電流 uA | I ≤ 33uA 充電 1 分鐘後 | 損失角正切值 120Hz 20°C | DF ≤ 0.20 | 等效阻抗 | Ω ≤ |
| 高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時 | 1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200% | 高溫貯存特 性放置 2000 小時 | 1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200% | 低溫特性 | $\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 5$ |
| 承認規格樣品測試數據 | | | | | |
| 編號 | 漏電流 | 容量 | 損失角正切 | 等效阻抗 | |
| 1 | 5.0 | 327.2 | 0.074 | | |
| 2 | 4.9 | 314.3 | 0.081 | | |
| 3 | 5.2 | 319.5 | 0.081 | | |
| 4 | 7.2 | 321.2 | 0.079 | | |
| 5 | 5.8 | 326.7 | 0.084 | | |
| 6 | 5.7 | 334.8 | 0.085 | | |
| 7 | 6.4 | 323.1 | 0.081 | | |
| 8 | 5.1 | 330.6 | 0.081 | | |
| 9 | 6.2 | 326.8 | 0.073 | | |
| 10 | 4.5 | 321.8 | 0.083 | | |
| 注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項 | | | | | |