

CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規格	470uf/10v	尺寸	6.3*11	系列	黑體金字	
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸						
					D:	6.3
					L:	11
					F:	3.5
					d:	0.5
工作電壓	10v	容量範圍 120Hz 20°C	376~564uf	使用溫度	-40~105°C	
漏電流 uA	I ≤ 47uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.19	等效阻抗	Ω ≤ 0.19	
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 5$	
承認規格樣品測試數據						
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗		
1	6.5	481.6	0.059	0.073		
2	6.2	470.0	0.056	0.072		
3	5.8	475.7	0.059	0.072		
4	7.2	469.5	0.056	0.071		
5	6.0	478.6	0.056	0.074		
6	7.5	475.2	0.062	0.072		
7	6.3	478.9	0.056	0.067		
8	5.8	468.0	0.056	0.077		
9	5.2	474.2	0.057	0.068		
10	5.8	468.0	0.056	0.076		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項						