

CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	470uf/16v	尺 寸	6*12	系 列	黑體白字	
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸						
<p>SLEEVE AL.CASE</p> <p>⊕ ⊖</p> <p>⌀d</p> <p>F ± 0.5</p> <p>⌀D+0.5max.</p> <p>L+αmax. 20 min. 5 min.</p> <p>Safety vent (⌀8 up)</p> <p>★ ⌀6.3 is available by request</p>					D:	6
					L:	12
					F:	3.5
					d :	0.5

工作電壓	16v	容量範圍 120Hz 20°C	376~564uf	使用溫度	-40~105°C
------	-----	--------------------	-----------	------	-----------

漏電流 uA	I ≤ 47uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.19	等效阻抗	Ω ≤ 0.19
-----------	----------------------	----------------------	-----------	------	----------

高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 5$
--	---	-------------------------	---	------	--

承認規格樣品測試數據

編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗
1	6.5	481.6	0.059	
2	6.2	470.0	0.056	
3	5.8	475.7	0.059	
4	7.2	469.5	0.056	
5	6.0	478.6	0.056	
6	7.5	475.2	0.062	
7	6.3	478.9	0.056	
8	5.8	468.0	0.056	
9	5.2	474.2	0.057	
10	5.8	468.0	0.056	

注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項